

# FOBRO MOBIL D60

## 4X2 / 4X4 Geräteträger



# FOBROKRESS



Das FOBRO Mobil D60 ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten "FOBRO Mobil Überkopf-Rahmenbauweise". Neu ist der um 60cm ausziehbare Mittelholm. Der offene Zwischenachsbereich, im höheren PS – Segment, erlaubt den Einsatz von allen Sä- und Pflegegeräten im Beet- und im Feldanbau.

**Das Resultat:**  
**Optimale kulturschonende Pflege,**  
**wirtschaftlicher Einsatz von Zeit,**  
**Personal und Kapital**

### FOBRO Mobil D60 4X2 Standardausführung:

Motor	60PS Perkins 4 Zylinder schallisoliert
Antrieb 4X2	Hydrostatisch 2 stufig Sauer/Poclairn
Geschwindigkeit	1. Stufe -12Km/h, 2. Stufe -24Km/h
Räder	Vorne 7.5 R18, hinten 9.5 R32
Spur	Verstellbar mechanisch 1500-2100mm
Radstand	Verstellbar mechanisch 2570-3170mm
Bodenfreiheit	Freier Durchlass 750mm
Zwischenachsdreipunkt, Hydraulik	Kat. 2, Hebekraft 1000Kg, zwei doppelwirkende Hydraulikanschlüsse
Heckdreipunkt, Hydraulik, Heckzapfwelle	Vorbereitet für: Heckhydraulik 1500kg Hebekraft, 2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse, Heckzapfwelle 540 U/min.

### Zusatzausrüstungen:

Antrieb 4X4	Vierradantrieb mit Antischlupfsystem "Twin Lock"
Heckdreipunkt, Hydraulik	Kat 2, Hebekraft 1500Kg, zwei doppelwirkende Hydraulikanschlüsse
Heckzapfwelle	540 U/min
Fronthydraulik	Hebekraft 200Kg
Komfortkabine	Klimatisation (Kühlung), Karbonfilter
Komfortsitz	Luftgedefert

## FOBRO MOBIL D60 4X2 / 4X4 Geräteträger

### Standardausrüstung

Zweistufiger  
hydrostatischer Antrieb  
der Hinterräder  
Gekapselter Motor

Ausziehbarer  
Mittelholm

Einstellbare  
Traktorspur  
Elektrische Joystick-  
und Fernbedienung der  
Hydraulikkomponenten

Offen zugängliche  
Zwischenachshydraulik  
Zusätzliche Bedieneinheit für die  
Zwischenachs- und  
Heckdreipunkt  
Zapfwelle 540 U/min.  
im Zwischenachs-  
bereich

### Ihr Vorteil

Innerhalb der zwei Stufen ist jede Geschwindigkeit mit gleich bleibender Motorendrehzahl fahrbar. Mit zwei Stufen wird die Kraft, das Drehmoment, besser und im optimalen Bereich genutzt.

Schall- und Temperaturisoliert, sehr laufruhig für eine komfortable ermüdungsfreie Arbeit. Servicefreundlich durch grosse, mit Schnellverschlüssen abnehmbare Haube. Bis zu 60cm verlängerbarer Zwischenachsbereich. Damit können alle Arbeitsgeräte ohne spezielle Anpassungen eingebaut werden. Die Gesamtlänge kann möglichst kurz, dem Arbeitsgerät entsprechend eingestellt werden.

Die Möglichkeit einer eventuellen zukünftigen Spuränderung bleibt offen auch eine Radbreitenänderung ist unproblematisch.

Der Joystick als Vor- und Rückwärtsfahrhebel ist der einzige Bedienungshebel, sämtliche Hydraulikfunktionen sind kontrollierbar. Es sind dies: Front-, Zwischenachs- und Heckdreipunkt, Zwischenachs- und Heckhydraulikoberlenker, zusätzlicher Hydraulikanschluss im Heck.

Die wirklich freie Sicht auf die Arbeitsgeräte und die Möglichkeit Standardgeräte unter den hohen Holmen einzubauen rechtfertigen den Kaufentscheid jederzeit.

Beim Geräte an- und abhängen ist diese lokale Bedieneinheit sehr wertvoll und erhöht die Sicherheit beim Gerätewechsel enorm.

Geräte die ursprünglich als Heckgeräte eingesetzt wurden wie Gebläse von Sämaschinen, Reihenfräsen, Hackbürste usw. können ohne Umbau angetrieben werden.

### Zusatzausrüstung

Vierradantrieb mit  
Twin Look System  
Heckdreipunkt mit  
Zapfwelle  
Klimatisierte Kabine

Einfache  
Fronthydraulik  
Erhöhung der  
Bodenfreiheit von  
75cm auf 95cm

### Ihr Vorteil

Die volle Traktion wird genutzt. Maximale Bodenschonung, und guter Lenkeinschlag garantieren ein einwandfreier Einsatz auch in schwierigen Situationen.

Mit 1500Kg. Hebekapazität ist die Heckdreipunkthydraulik zu weit mehr fähig als nur zum Spurlockern.

Mit diesem Komfort werden lange Arbeitstage erträglich auch in grösster Hitze, Kälte oder Staub.

Ein Frontdüngerstreueraufbau ist kein Problem, ein Standardgerät kann eingesetzt werden.

Speziell in Baumschulen und anderen Sonderkulturen ist dieses mehr an Höhe für ein schonendes Bearbeiten der Kulturen ein Qualitätsfaktor.



# FOBROKRESS



**FOBRO-KRESS GmbH**

Eberdinger Str. 37  
71665 Vaihingen an der Enz  
Tel: 0049 (0)7042 / 37665 -0  
Fax: 0049 (0)70 42 / 37 665-29  
info@fobrokress.de  
www.fobrokress.de



**FOBRO-KRESS AG**

Bernstr. 26  
6152 HÜSWIL  
Tel: 0041(0)41 9898 111  
Fax: 0041(0)41 9898 121  
info@fobro.com  
www.fobro.com

Händler: